

Parcours partiel [tb07] – Exercice résolu

Karine Zampieri, Stéphane Rivière

Unisciel  algoprogram  Version 19 mai 2018

Table des matières

1	Parcours partiel / pgpartiel	2
1.1	Fonction tabPositifs (test d’entiers positifs)	2
1.2	Programme de test	3
1.3	Fonction tabNegatifs (test d’entiers négatifs)	4
2	Références générales	5

Java - Parcours partiel (Solution)



Mots-Clés Tableau unidimensionnel ■

Utilise Définitions et notations, Tableaux et paramètres, Parcours de tableaux ■

Difficulté ●○○ (30 min) ■

1 Parcours partiel / pgpartiel



Objectif

Cet exercice indique si un tableau est composé uniquement d'entiers positifs.



Définitions Java

```
final int TMAX = ...;
```

1.1 Fonction tabPositifs (test d'entiers positifs)



Écrivez le **profil** d'une fonction `tabPositifs(t,n)` qui renvoie l'**indice du premier élément négatif** parmi les `n` premières valeurs d'un `ITableau t`, et `-1` sinon (c.-à-d qu'il ne contient que des éléments positifs ou nuls).

Solution Paramètres

Entrants : Un `ITableau t` et un entier `n`

Résultat de la fonction : Un entier



Quel est le type de parcours : complet, partiel, imbriqué ? Justifiez.

Solution simple

C'est un parcours partiel car dès qu'un élément négatif est détecté on peut s'arrêter. On utilise donc une boucle `TantQue`.



Écrivez la boucle de test ainsi que le résultat de la fonction.



Validez votre fonction avec la solution.

Solution Java

@[pgpartiel.java]

```
/**
 * Test de ITableau positif
 * @param[in] t - un ITableau
 * @param[in] n - ordre de t
 * @return la position du premier négatif, -1 sinon
 */
public static int tabPositifs(final int[] t, int n)
{
    int pos = 0;
    while (pos < n && t[pos] >= 0)
    {
        ++pos;
    }
}
```

```

    }
    return (pos < n ? pos : -1);
}

```

Solution commentée

La boucle traverse le tableau tant que les `n` éléments non pas été visités **et** que l'élément courant est positif ou nul. A la sortie, on teste la valeur de `pos` par rapport à `n` pour savoir si tous les éléments ont été visités ou bien si on est sur un élément négatif.

1.2 Programme de test



Téléchargez le fichier suivant et mettez-le dans votre dossier.

Java @[UtilsTB.java]



Copiez/collez ensuite les lignes suivantes : Les opérations seront accessibles en notation usuelle.



Soit la fonction `saisirTab(t)` qui effectue la saisie contrôlée du nombre de valeurs (entier compris entre 1 et `TMAX`), saisit les valeurs entières dans un `ITableau t` puis renvoie l'entier du nombre de valeurs saisies.

Java @[saisirTab] (dans UtilsTB)



Écrivez un programme qui demande et stocke des entiers dans un `ITableau` puis indique s'il est composé uniquement d'entiers positifs. Dans la négative, il indique la valeur et la position du premier élément négatif.



Testez. Exemples d'exécution :

```

Nombre d'éléments dans [1..30]? 10
t[0]? 45
t[1]? 54
t[2]? 1
t[3]? -56
t[4]? 22
t[5]? 134
t[6]? 49
t[7]? 12
t[8]? 90
t[9]? -27
==> Tableau d'entiers relatifs
==> Premier entier -56 en position 3

```

```

Nombre d'éléments dans [1..30]? 5
t[0]? 12
t[1]? 35
t[2]? 8
t[3]? 6
t[4]? 11
==> Tableau d'entiers positifs

```



Validez votre programme avec la solution.

Solution Java @[pgpartiel.java]

```

public static void main(String[] args)
{
    int[] tab = new int[TMAX];
    int nelems = UtilsTB.saisirTab(tab);
    int pos = tabPositifs(tab, nelems);
    if (pos == -1)
    {
        System.out.println("==> Tableau d'entiers positifs");
    }
    else
    {
        System.out.println("==> Tableau d'entiers relatifs");
        System.out.println("==> Premier entier " + tab[pos] + " en position " + pos);
    }
}

```

1.3 Fonction tabNegatifs (test d'entiers négatifs)

En partant de la fonction écrite ci-dessus,



Écrivez une fonction `tabNegatifs(t,n)` qui renvoie l'indice du premier élément positif parmi les `n` premières valeurs d'un `ITableau t`, `-1` sinon.



Validez votre fonction avec la solution.

Solution Java @[pgpartiel.java]

```

/**
 * Test de ITableau négatif
 * @param[in] t - un ITableau
 * @param[in] n - ordre de t
 * @return la position du premier positif, -1 sinon
 */
public static int tabNegatifs(final int[] t, int n)
{
    int pos = 0;

```

```
while (pos < n && t[pos] <= 0)
{
    ++pos;
}
return (pos < n ? pos : -1);
}
```

2 Références générales

Comprend ■