

# Parcours imbriqué [tb07] – Exercice résolu

Karine Zampieri, Stéphane Rivière

Unisciel  algoprogram  Version 19 mai 2018

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Parcours imbriqué / pgimbrique</b>	<b>2</b>
1.1	Procédure calculerNSuperieurs (nombre de supérieurs) . . . . .	2
1.2	Procédure afficherTab (affichage d'un tableau) . . . . .	3
1.3	Programme de test . . . . .	3
1.4	Fonction ninferieursTab (nombre d'inférieurs) . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Références générales</b>	<b>5</b>

## alg - Parcours imbriqué (Solution)



**Mots-Clés** Tableau unidimensionnel ■

**Utilise** Définitions et notations, Tableaux et paramètres, Parcours de tableaux ■

**Difficulté** ●○○ (30 min) ■

# 1 Parcours imbriqué / pgimbrique



## Objectif

Cet exercice détermine le nombre de successeurs supérieurs pour chaque case d'un tableau d'entiers.



## Définitions PseudoCode

```
Constante TMAX <- ...
Typedef ITableau = Entier[TMAX]
```

### 1.1 Procédure calculerNSuperieurs (nombre de supérieurs)

Ce problème calcule, pour chaque case d'un `ITableau`, le nombre de cases suivantes qui contiennent un élément strictement supérieur. Exemple :

```
[45, 54, 1, -56, 22, 134, 49, 12, 90, -27]
==> [ 4 2 5 6 3 0 1 1 0 0 ]
```



Écrivez une fonction `nsuperieursTab(t,k,n,valeur)` qui calcule et renvoie le nombre d'éléments de `t[k..n]` supérieur à `valeur` (entier), où `t` est un `ITableau`.



Déduisez une procédure `calculerNSuperieurs(t,n,trs)` qui, dans un `ITableau trs`, calcule le nombre de valeurs successeurs supérieures à `t[ix]` pour chaque case `ix` des `n` éléments d'un `ITableau t`.



Validez votre fonction et votre procédure avec la solution.

## Solution alg

@[pgimbrique.alg]

```
Action calculerNSuperieurs ( DR t : Entier [ TMAX ] ; n : Entier ; R trs : Entier [ TMAX ] )
Variable ix : Entier
Début
  | Pour ix <- 1 à n Faire
  |   | trs [ ix ] <- nsuperieursTab ( t , ix + 1 , n , t [ ix ] )
  | FinPour
Fin
Inclure "UtilsTB.alg"
```

## 1.2 Procédure afficherTab (affichage d'un tableau)



Écrivez le **profil** d'une procédure `afficherTab(t,n)` qui affiche les `n` premières valeurs d'un `ITableau t`.



### Affichage des valeurs

L'affichage de `t` est un parcours complet des `n` valeurs.  
Il est donc piloté par une boucle `Pour`.



Écrivez le corps de la procédure. Affichez les valeurs à la queue-leu-leu séparés par un espace, le tout entre crochet. Exemple :

```
[45 54... -27]
```



Validez votre procédure avec la solution.

### Solution alg @[UtilsTB.alg]

```
Action afficherTab ( DR t : Entier [ TMAX ] ; n : Entier )
Variable ix : Entier
Début
  | Afficher ( "[ " )
  | Pour ix <- 1 à n Faire
  |   | Afficher ( t [ ix ] , " " )
  | FinPour
  | Afficher ( "]" )
Fin
```

## 1.3 Programme de test



Soit la fonction `saisirTab(t)` qui effectue la saisie contrôlée du nombre de valeurs (entier compris entre 1 et `TMAX`), saisit les valeurs entières dans un `ITableau t` puis renvoie l'entier du nombre de valeurs saisies.



Écrivez un algorithme qui calcule, pour chaque case d'un `ITableau` de `nelems` valeurs, le nombre de cases suivantes qui contiennent un élément strictement supérieur. Les résultats seront placés dans un autre `ITableau` puis ce dernier sera affiché.



Testez. Exemple d'exécution :

```
Nombre d'éléments dans [1..50]? 10
t[1]? 45
t[2]? 54
t[3]? 1
t[4]? -56
t[5]? 22
```

```
t[6]? 134
t[7]? 49
t[8]? 12
t[9]? 90
t[10]? -27
[ 4 2 5 6 3 0 1 1 0 0 ]
```



Validez votre algorithme avec la solution.

### Solution alg

@[pgimbrique.alg]

```
Algorithme PGImbrique
Variable tab : Entier [ NMAX ]
Variable trs : Entier [ NMAX ]
Variable nelems : Entier
Début
  | saisirTab ( tab , nelems )
  | calculerNSuperieurs ( tab , nelems , trs )
  | afficherTab ( trs , nelems )
Fin
```

## 1.4 Fonction `ninferieursTab` (nombre d'inférieurs)

En partant de la fonction et procédure écrites ci-dessus,



Écrivez une fonction `ninferieursTab(t,k,n,valeur)` qui calcule et renvoie le nombre de valeurs inférieures à une valeur `valeur` (entier) dans les `t[k..n]` valeurs d'un `ITableau t`.



Déduisez une procédure `calculerNInferieurs(t,n,trs)` qui calcule dans un `ITableau trs` le nombre de valeurs successeurs inférieures à `t[ix]` pour chaque case `ix` des `n` éléments d'un `ITableau t` d'entiers.



Validez votre fonction et votre procédure avec la solution.

### Solution alg

@[pgimbrique.alg]

```
Fonction ninferieursTab ( DR t : Entier [ TMAX ] ; k : Entier ; n : Entier ; val :
  Entier ) : Entier
Variable rs : Entier
Variable ix : Entier
Début
  | rs <- 0
  | Pour ix <- k à n Faire
  |   | Si ( t [ ix ] < val ) Alors
  |     |   | rs <- rs + 1
  |     | FinSi
  |   FinPour
```

```
| Retourner ( rs )  
Fin  
  
Action calculerNInferieurs ( DR t : Entier [ TMAX ] ; n : Entier ; R trs : Entier [ TMAX  
    ] )  
Variable ix : Entier  
Début  
| Pour ix <- 1 à n Faire  
|   | trs [ ix ] <- ninferieursTab ( t , ix + 1 , n , t [ ix ] )  
| FinPour  
Fin
```

## 2 Références générales

Comprend ■