

# Parcours imbriqué [tb07] – Exercice résolu

Karine Zampieri, Stéphane Rivière

Unisciel  algoprogram  Version 19 mai 2018

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Parcours imbriqué / pgimbrique</b>	<b>2</b>
1.1	Procédure calculerNSuperieurs (nombre de supérieurs) . . . . .	2
1.2	Procédure afficherTab (affichage d'un tableau) . . . . .	2
1.3	Programme de test . . . . .	3
1.4	Fonction ninferieursTab (nombre d'inférieurs) . . . . .	3

## alg - Parcours imbriqué (TD)



**Mots-Clés** Tableau unidimensionnel ■

**Utilise** Définitions et notations, Tableaux et paramètres, Parcours de tableaux ■

**Difficulté** ●○○ (30 min) ■

# 1 Parcours imbriqué / pgimbrique



## Objectif

Cet exercice détermine le nombre de successeurs supérieurs pour chaque case d'un tableau d'entiers.



## Définitions PseudoCode

```
Constante TMAX <- ...
Typedef ITableau = Entier[TMAX]
```

### 1.1 Procédure calculerNSuperieurs (nombre de supérieurs)

Ce problème calcule, pour chaque case d'un `ITableau`, le nombre de cases suivantes qui contiennent un élément strictement supérieur. Exemple :

```
[45, 54, 1, -56, 22, 134, 49, 12, 90, -27]
==> [ 4 2 5 6 3 0 1 1 0 0 ]
```



Écrivez une fonction `nsuperieursTab(t,k,n,valeur)` qui calcule et renvoie le nombre d'éléments de `t[k..n]` supérieur à `valeur` (entier), où `t` est un `ITableau`.



Déduisez une procédure `calculerNSuperieurs(t,n,trs)` qui, dans un `ITableau trs`, calcule le nombre de valeurs successeurs supérieures à `t[ix]` pour chaque case `ix` des `n` éléments d'un `ITableau t`.



### 1.2 Procédure afficherTab (affichage d'un tableau)



Écrivez le **profil** d'une procédure `afficherTab(t,n)` qui affiche les `n` premières valeurs d'un `ITableau t`.



## Affichage des valeurs

L'affichage de `t` est un parcours complet des `n` valeurs. Il est donc piloté par une boucle `Pour`.



Écrivez le corps de la procédure. Affichez les valeurs à la queue-leu-leu séparés par un espace, le tout entre crochet. Exemple :

```
[45 54... -27]
```

### 1.3 Programme de test



Soit la fonction `saisirTab(t)` qui effectue la saisie contrôlée du nombre de valeurs (entier compris entre 1 et `TMAX`), saisit les valeurs entières dans un `ITableau t` puis renvoie l'entier du nombre de valeurs saisies.



Écrivez un algorithme qui calcule, pour chaque case d'un `ITableau` de `nelems` valeurs, le nombre de cases suivantes qui contiennent un élément strictement supérieur. Les résultats seront placés dans un autre `ITableau` puis ce dernier sera affiché.

### 1.4 Fonction `ninferieursTab` (nombre d'inférieurs)

En partant de la fonction et procédure écrites ci-dessus,



Écrivez une fonction `ninferieursTab(t,k,n,valeur)` qui calcule et renvoie le nombre de valeurs inférieures à une valeur `valeur` (entier) dans les `t[k..n]` valeurs d'un `ITableau t`.



Déduisez une procédure `calculerNInferieurs(t,n,trs)` qui calcule dans un `ITableau trs` le nombre de valeurs successeurs inférieures à `t[ix]` pour chaque case `ix` des `n` éléments d'un `ITableau t` d'entiers.