

Autour de la somme [rc02] - Exercice

Karine Zampieri, Stéphane Rivière

Unisciel  algoprog  Version 21 mai 2018

Table des matières

1	Autour de la somme / pgsomme	2
1.1	Somme récursive	2
1.2	Somme récursive des pairs	4
2	Références générales	5

C - Autour de la somme (Solution)



Mots-Clés Récursivité des actions ■

Requis Algorithmes paramétrés ■

Difficulté ●○○ (20 min) ■



Objectif

Cet exercice calcule des sommes récursivement.

1 Autour de la somme / pgsomme

1.1 Somme récursive



Écrivez une fonction récursive `somme(n)` qui calcule et renvoie la somme des entiers compris entre 1 et `n` (entier).



Validez votre fonction avec la solution.

Solution C @pgsomme.c

```
int somme(int n)
{
    return (n<=0 ? 0 : n + somme(n-1));
}
```



Explicitez le calcul de `somme(3)`.

Solution simple

Si l'on s'en tient à la définition de la fonction, cela conduit à effectuer la suite des opérations suivantes :

```
somme(3)
3 + somme(2)
3 + (2 + somme(1))
3 + (2 + (1 + somme(0)))
3 + (2 + (1 + 0))
3 + (2 + 1)
3 + 3
6
```

L'appel de `somme(3)` nécessite celui de `somme(2)`, qui lui-même nécessite `somme(1)`, qui appelle à son tour jusqu'à aboutir à `somme(0)`. Ce dernier appel est le premier qui renvoie un résultat (en l'occurrence 0). Cette première phase est la *descente* dans la récursion. Cela permet alors de calculer `somme(1)`, puis `somme(2)` et enfin `somme(3)` qui vaut 6 : cette deuxième phase est la *remontée* dans la récursion.



Écrivez une fonction récursive `sommetr(n)` qui « trace » le calcul de la somme des entiers compris entre 1 et `n` (entier). Voici le résultat d'exécution pour `\lstinlinen=3@`.

```
--> sommetr(3)
--> sommetr(2)
--> sommetr(1)
--> sommetr(0)
<-- sommetr(0)=0
<-- sommetr(1)=1
<-- sommetr(2)=3
```

```
<-- sommetr(3)=6
==> sommetr(3) vaut 6
```

Les appels à la fonction `somme` sont repérés par le signe `-->` et les valeurs retournées sont repérées par le signe `<--`.



Validez votre fonction avec la solution.

Solution C @pgsomme.c

```
int sommetr(int n)
{
    int rs;
    printf("--> sommetr(%d)\n",n);
    if (n<=0)
    {
        rs = 0;
    }
    else
    {
        rs = n + sommetr(n-1);
    }
    printf("<-- sommetr(%d)\n",n);
    return rs;
}
```



Écrivez une fonction récursive terminale `sommeRt(n,a)` qui calcule et renvoie la somme des entiers compris entre 1 et `n` (entier), l'entier `a` étant le résultat.




Validez votre fonction avec la solution.

Solution C @pgsomme.c

```
int sommeRt(int n, int a)
{
    return (n<=0 ? a : sommeRt(n-1,n+a));
}
```



Écrivez une procédure `test1` qui saisit un entier puis appelle et affiche le résultat des diverses fonctions.





Testez. Exemple d'exécution :

```
Somme de 1 à ? 3
==> somme(3) vaut 6
--> sommetr(3)
--> sommetr(2)
--> sommetr(1)
--> sommetr(0)
<-- sommetr(0)=0
<-- sommetr(1)=1
<-- sommetr(2)=3
<-- sommetr(3)=6
==> sommetr(3) vaut 6
==> sommeRt(3) vaut 6
```



Validez votre procédure avec la solution.

Solution C

@[pgsomme.c]

```
int main()
{
    printf("Somme de 1 a ? ");
    int n;
    scanf("%d",&n);
    printf("==> somme(%d) vaut %d\n",n,somme(n));
    printf("==> sommetr(%d) vaut %d\n",n,sommetr(n));
    printf("==> sommeRt(%d) vaut %d\n",n,sommeRt(n, 0));
}
```

1.2 Somme récursive des pairs



Écrivez une fonction `sommePairs(x,n)` qui réalise la somme des `n` nombres naturels pairs consécutifs, à partir d'une valeur paire donnée `x` (la valeur de départ sera comprise dans la somme).

Solution simple

Il convient de définir une fonction récursive `sommePairs(x,i,nb)` qui réalise la somme des `nb` nombres naturels pairs consécutifs, à partir d'une valeur paire donnée `x` en ayant déjà additionné `i` nombres. Le cas d'arrêt se présente quand le nombre de valeurs déjà additionnées correspond au nombre total prévu ; et dans ce cas, le résultat est l'élément neutre de la l'addition : 0. Dans les autres cas, l'appel récursif permet de calculer la somme des autres valeurs paires restantes, à laquelle se rajoute la valeur du nombre courant.



Écrivez une procédure `test2` qui saisit deux entiers puis appelle et affiche le résultat de la fonction.



Testez.



Validez votre fonction avec la solution.

Solution Python

```
def sommeNatPairRec(x, i, nb):  
    if i == nb:  
        somme = 0  
    else:  
        somme = x + sommeNatPairRec(x+2, i+1, nb)  
    return somme  
  
def sommeNatPair(x, n):  
    return sommeNatPairRec(x, 0, n)  
  
x = int(input("Donner l'entier de départ (pair) :"))  
if x%2 != 0: x += 1 # ajuster au premier pair supérieur  
n = int(input("Combien de valeurs à sommer : "))  
print("Somme de", n, "naturels pairs à partir de", x, ":", sommeNatPair(x, n))
```

2 Références générales

Comprend [Chappelier-CPP1 :c06 :et], [Felea-PG1 :c3 :ex84] ■