

# Date du lendemain [dt08] - Exercice résolu

Karine Zampieri, Stéphane Rivière

Unisciel

sciel

algotprog

UNIVERSITÉ  
HAUTE-ALSACE

Version 21 mai 2018

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Énoncé</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Algorithmique, Programmation</b>	<b>2</b>
2.1	Analyse . . . . .	2
2.2	Fonction bissextile (test de bissextilité) . . . . .	2
2.3	Fonction dernierJour (dernier jour d'un mois et année) . . . . .	3
2.4	Test : Dernier jour d'un mois et année donnés . . . . .	4
2.5	Type DateJMA . . . . .	5
2.6	Procédure calculerDemainDT (lendemain d'une date) . . . . .	5
2.7	Fonction saisirGregDT (saisie d'une date) . . . . .	6
2.8	Procédure afficherDT (affichage d'une date) . . . . .	6
2.9	Test : Lendemain d'une date . . . . .	6
2.10	Application : Nombre de jours écoulés . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Références générales</b>	<b>8</b>

## alg - Date du lendemain (Solution)



**Mots-Clés** Dates et Heures ■

**Requis** Axiomatique impérative (sauf Fichiers) ■

**Difficulté** ●○○ (1 h 30) ■



### Objectif

Cet exercice calcule le lendemain d'une date (jour, mois, année) puis calcule le nombre de jours écoulés entre deux dates.

# 1 Énoncé

Une date est mémorisée dans trois variables de type entier, une pour le numéro du jour, une pour le numéro de mois et une pour le millésime de l'année. Par exemple, la date du 12 février 2013 est composée des trois entiers (12, 2, 2013).

## Objectif

Demander les trois entiers composant la date d'un jour puis calculer et afficher les trois entiers composant la date du lendemain. En application, calculer le nombre de jours écoulés entre deux dates.

# 2 Algorithmique, Programmation

## 2.1 Analyse

Ce problème se simplifie si on essaie de dégager des règles de changement de date sans s'attacher aux cas particuliers des jours et des mois précis. En effet, il apparaît qu'il y a trois types de changement de dates :

- **année suivante** si la date saisie est le dernier jour de décembre
- **mois suivant** si la date est celle du dernier jour d'un mois (sauf décembre)
- **jour suivant** dans les autres cas

Le point le plus délicat est celui du changement de mois (sauf décembre). Pour éviter de tester chacun des onze mois dans l'année, on aimerait trouver un critère plus général. Or ce critère existe si on est capable de calculer le *nombre de jours du mois* d'une date. Il suffit alors de comparer ce nombre avec la valeur saisie dans la variable représentant le jour. Si ces deux nombres sont égaux, alors il faut changer de mois.

Pour résoudre ce problème il faut donc gérer :

- Les années bissextiles pour le mois de février.
- Le nombre de jours dans le mois.
- Le changement de mois.
- Le changement d'année.

## 2.2 Fonction bissextile (test de bissextilité)



### Définition

Soit une année postérieure à 1582 (début du calendrier grégorien). Elle est **bissextile** si et seulement si son millésime est :

- Divisible par 4 mais **non** divisible par 100.
- **Ou** divisible par 400.

**Exemples**

- 1986 : non (non divisible par 4)
- 1988 : oui (divisible par 4 et non divisible par 100)
- 1900 : non (divisible par 4 et par 100)
- 2000 : oui (divisible par 400)



Écrivez une fonction `bissextile(an)` qui teste et renvoie `Vrai` si le millésime d'une année `an` (entier supérieur à 1582) est bissextile, `Faux` sinon.

**Solution Paramètres**

**Entrants :** Un entier `an`

**Résultat de la fonction :** Un booléen

**Solution simple**

En tant que *prédicat* (fonction booléenne), le corps de la fonction est simplement constitué de l'**expression booléenne** qui traduit l'énoncé.



Validez votre fonction avec la solution.

**Solution alg** @[UtilsDT.alg]

```
Fonction bissextile ( an : Entier ) : Booléen
Début
  | Retourner ( ( Modulo ( an , 4 ) = 0 Et Non (Modulo ( an , 100 ) = 0 )) Ou Modulo (
    an , 400 ) = 0 )
Fin
```

## 2.3 Fonction dernierJour (dernier jour d'un mois et année)

**Propriété**

Pour les années postérieures à 1582 (année du calendrier Grégorien) :

- Les mois numéros 1, 3, 5, 7, 8, 10 et 12 ont 31 jours.
- Ceux de numéros 4, 6, 9 et 11 en ont 30.
- Le mois numéro 2 a 29 jours si l'année est bissextile, 28 dans le cas contraire.



Écrivez une fonction `dernierJour(mm,an)` qui calcule et renvoie le dernier jour d'un numéro de mois `mm` (entier compris entre 1 et 12) d'une année `an` (entier supérieur à 1582), selon l'algorithme suivant :

- Si le mois vaut 2 : le dernier jour est 28 (ou 29 si l'année est bissextile).
- Sinon si le mois est impair et  $\leq 7$  ou pair et  $> 7$  : le dernier jour est 31.
- Sinon le dernier jour est 30.

**Solution simple**

On utilise une structure **Si**. Le test sur l'impairité se fait en examinant le reste de la division entière par 2 : s'il vaut 1, l'entier est impair.



Validez votre fonction avec la solution.

**Solution alg**

@[UtilsDT.alg]

```

Fonction dernierJour ( mm : Entier ; an : Entier ) : Entier
Variable rs : Entier
Début
  Si ( mm = 2 ) Alors
    rs <- 28 + evalBool ( bissextile ( an ) )
  Sinon
    Si ( mm <= 7 ) Alors
      rs <- 30 + evalBool ( Modulo ( mm , 2 ) = 1 )
    Sinon
      rs <- 30 + evalBool ( Modulo ( mm , 2 ) = 0 )
    FinSi
  FinSi
  Retourner ( rs )
Fin

```

## 2.4 Test : Dernier jour d'un mois et année donnés




Écrivez une procédure **test\_dernierJour** qui saisit un numéro de mois et le millésime d'une année puis calcule et affiche le dernier jour du mois dans l'année. Affichez les invites :

```

Numero de mois ([1..12])?
Millesime de l'annee (>1582)?

```



Testez. Exemples d'exécution :

```

Mois, annee? 2 2000
==> Dernier jour est le 29

```

```

Mois, annee? 8 2010
==> Dernier jour est le 31

```



Validez votre procédure avec la solution.

**Solution alg** @[pgdemain.alg]

```

Action test_dernierJour
Variable annee : Entier
Variable mois : Entier
Début
| Afficher ( "Mois, annee? " )
| Saisir ( mois , annee )
| Afficher ( "=> le dernier jour est le " , dernierJour ( mois , annee ) )
Fin

```

## 2.5 Type DateJMA



Définissez le type **DateJMA** sous la forme d'un triplet d'entiers contenant : le numéro de jour, le numéro de mois et le millésime de l'année.



Validez votre définition avec la solution.

## 2.6 Procédure calculerDemainDT (lendemain d'une date)




Écrivez le **profil** d'une procédure **calculerDemainDT(dt)** qui passe au lendemain d'une **DateJMA dt** valide.

**Solution Paramètres**

Modifiés : Une **DateJMA dt**

**Analyse**

Passer au lendemain consiste en :



- **Changer d'année** consiste à : ajouter 1 à la variable de l'année et à donner 1 aux variables du mois et du jour.
- **Changer de mois** : ajouter 1 à la variable du mois, donner 1 à la variable du jour et laisser la variable de l'année inchangée.
- **Changer de jour** : ajouter 1 à la variable du jour en laissant inchangées les variables du mois et de l'année.



Écrivez le corps de la procédure.



Validez votre procédure avec la solution.

## 2.7 Fonction saisirGregDT (saisie d'une date)



Écrivez une procédure `saisirGregDT(dt)` qui saisit une `DateJMA` dans `dt`. La date doit être demandée tant qu'elle n'est pas une date grégorienne valide. Affichez les invites :

```
Millesime de l'annee?
Numero du mois?
Numero du jour?
```



Validez votre procédure avec la solution.

### Solution alg

@[UtilsDT.alg]

```
Action saisirGregJMA ( R jr : Entier ; R mm : Entier ; R an : Entier )
Début
| Répéter
| | Afficher ( "Jour, mois, année? " )
| | Saisir ( jr , mm , an )
| Jusqu'à ( datumJMA ( jr , mm , an ) Et gregorienneJMA ( jr , mm , an ) )
Fin
```

## 2.8 Procédure afficherDT (affichage d'une date)



Écrivez une procédure `afficherDT(dt)` qui affiche une `DateJMA dt` sous la forme (où `[x]` désigne le contenu de `x`) :

```
[jr]/[mm]/[an]
```



Validez votre procédure avec la solution.

## 2.9 Test : Lendemain d'une date



Écrivez une procédure `test_demain` qui saisit une `DateJMA`, passe au lendemain puis affiche la nouvelle date.



Testez. Exemple d'exécution :

```
Millesime de l'annee : 2010
Numero du mois : 12
Numero du jour : 31
==> Lendemain est le 1/1/2011
```



Validez votre procédure avec la solution.

**Solution alg** @[pgdemain.alg]

```

Action test_demain
Variable annee : Entier
Variable mois : Entier
Variable jour : Entier
Début
| saisirjma ( jour , mois , annee )
| fixerDemain ( jour , mois , annee )
| Afficher ( "=> le lendemain est le " )
| afficherjma ( jour , mois , annee )
Fin

```

## 2.10 Application : Nombre de jours écoulés

Ce problème calcule et affiche le nombre de jours écoulés entre deux dates valides. Si la seconde date saisie est antérieure à la première, l'algorithme doit le signaler sans calculer le nombre de jours écoulés.



### Nombre de jours écoulés

Il existe différentes manières de calculer le nombre de jours écoulés entre deux dates. Celle que nous allons utiliser dans ce problème est loin d'être la plus efficace car très coûteuse en nombre de calculs. En effet, compter le nombre de jours entre deux dates revient à compter combien de fois il faut passer au lendemain, en partant d'une première date ( $j_1, m_1, a_1$ ) pour la rendre égale à la deuxième ( $j_2, m_2, a_2$ ).

Pour compter combien de fois il faut passer au lendemain, une boucle est nécessaire dans laquelle on incrémentera un compteur de jours initialisé à 0. On fera évoluer la première date ( $j_1, m_1, a_1$ ) en la faisant passer au lendemain à chaque passage de la boucle. La répétition devra s'arrêter dès que les deux dates seront égales, c.-à-d. dès que ( $j_1=j_2$  Et  $m_1=m_2$  Et  $a_1=a_2$ ). Pour traiter correctement le cas où les deux dates données sont égales, on utilisera un **TantQue** dont la condition d'entrée est la négation de la condition d'arrêt de la répétition.



Écrivez une fonction `njoursEntreDT(d1,d2)` qui calcule et renvoie le nombre de jours écoulés entre les `DateJMA d1` et `DateJMA d2`, la première étant supposée antérieure à la deuxième.



Validez votre fonction avec la solution.



### Antériorité d'une date

Il faut aussi vérifier l'antériorité de la première date saisie par rapport à la seconde. La valeur booléenne retournée par la fonction peut être calculée par une expression qui compare les années, puis les mois et enfin les jours.



Écrivez une fonction `posterieureDT(d1,d2)` qui teste et renvoie `Vrai` si la `DateJMA d1` est strictement postérieure à celle définie par `DateJMA d2`.



Validez vos fonctions avec la solution.



Écrivez une procédure `test_ecoules` qui demande deux `DateJMA` valides puis calcule et affiche le nombre de jours écoulés entre les deux dates.



Testez.



Validez votre procédure avec la solution.

### 3 Références générales

**Comprend** [Tartier-AL1 :c4 :ex11], [Tartier-AL1 :c6 :ex23], [Tartier-AL1 :c7 :ex26] ■